COMpact 4DSP-Modul

Erweiterung um vier VoIP-Kanäle für Internet- und interne IP-Telefonie sowie für das zentrale Voicemail- und Faxsystem mit bis zu 40 Voicemail- und 40 Faxboxen.

- 20 Voicemail- und 20 Faxboxen für Teilnehmer und Gruppen (Teams), auf je 40 Boxen erweiterbar
- Erweiterung der COMpact 5000/5000R auf 8 kombinierte VoIP-, Voicemail- und Faxkanäle
- Freischaltung auf 16 VoIP-Kanäle möglich
- FAX über IP (T.38 nach ITU-T)
- Faxversand vom Arbeitsplatz über das Netzwerk (ab Windows XP)
- IP-Systemtelefonie mit dem COMfortel 1200 IP, 1400 IP, 2600 IP, 3200 und 3500
- Nachrichtenweiterleitung per E-Mail (Sprachnachrichten als WAVE-, Faxnachrichten als PDF-Dateianhang)
- Umfangreiche Administrations- und Bedienmöglichkeiten über Weboberfläche des ITK-Systems
- Verschlüsselung der Zeichengabe (SIPS nach RFC 3261) und der Sprachdaten (SRTP nach RFC 3711, 4568)

Mit dem COMpact 4DSP-Modul erhalten Sie für die ITK-Systeme COMpact 5000 und COMpact 5000R nicht nur weitere VoIP-Kanäle mit Verschlüsselungsmöglichkeiten, sondern auch eine zentrale Voicemail- und Faxkomplettlösung, die höchsten Ansprüchen genügt und keine Wünsche offen lässt.

Mit dem COMpact 4DSP-Modul ermöglicht Auerswald Ihnen die schrittweise und somit sanfte Migration auf Internettelefonie und interne IP-Systemtelefonie. Die Investitionskosten bleiben so gering und fallen erst bei Bedarf an. Sie erweitern die COMpact 5000 bzw. 5000R von 1 Voicemail- und 4 VoIP-Kanälen auf 8 kombinierte VoIP-Sprach-, Voicemail- und Faxkanäle. Für die Abhörsicherheit von interner und externer VoIP-Kommunikation sorgen SIPS und SRTP.

Leiten Sie bei Abwesenheit einfach Ihre Nebenstelle auf Ihre persönliche Voicemailbox um und begrüßen Anrufer, in Abhängigkeit der übermittelten Rufnummer, mit individuellen Ansagen. Über die schnurgebundenen COMfortel-Systemtelefone werden die zentralen Anrufbeantworter komfortabel bedient – so wie Sie es von einem Anrufbeantworter im Telefon gewohnt sind.

Der klassische Versand und Empfang von Faxnachrichten mit langen Wartezeiten beim Versenden, Papierstau, Tonermangel und langen Wegen zum Faxgerät gehört mit der zentralen Voicemail- und Faxlösung von Auerswald der Vergangenheit an. Die komplette Faxkorrespondenz findet direkt am Bildschirmarbeitsplatz statt. Sprach- und Faxnachrichten werden auf Wunsch automatisch per E-Mail versandt.

Copyright © 2014 Auerswald GmbH & Co. KG

Features

Funktionen

- Erweiterung der COMpact 5000/5000R auf 8 kombinierte VoIP-, Voicemail- und Faxkanäle
- Freischaltung auf 16 VoIP-Kanäle möglich

VoIP (Internettelefonie / interne IP-Telefonie)

- FAX über IP (T.38)
- Hohe Sprachqualität durch Echo Cancellation und Comfort Noise Generation (CNG)
- Kompatibel zu Standard-SIP-Telefonen
- Reservierung von Sprachkanälen
- SIP-Konform nach RFC 3261
- Unterstützung von Soft-Phones (z. B. X-Lite, Ninja, XMeeting)
- Verschlüsselung der Zeichengabe (SIPS) und der Sprachdaten (SRTP)
- VoIP-Codecs: G.711, G.723.1, G.726, G.729, iLBC
- VoIP-Mehrgeräte- und TK-Anlagenanschluss (SIP-Trunking)
- VoIP-Systemtelefonie mit COMfortel 1400 IP, 2600 IP, 3200 und 3500
- Volle Systemintegration (z. B. automatisches Routing, Rufverteilungen, Amtberechtigungen, Sperr- und Freiwerke etc.)

Voicemail- und Fax-Integration

- 20 Voicemail- und 20 Faxboxen für Teilnehmer und Gruppen, erweiterbar auf 40 Voicemail- und 40 Faxboxen
- Administrations- und Bedienmöglichkeiten über Weboberfläche des ITK-Systems
- Aufzeichnung von max. 120 Stunden Sprachnachrichten inkl. Ansagen bzw. ca. 3.500 Faxseiten (bei 4 Gigabyte Speicher, nicht im Lieferumfang):
  - 10 Ansagen pro Voicemailbox
  - 999 Nachrichten pro Voicemail- und Faxbox
  - Begrenzung der Aufzeichnungszeit pro Voicemailbox und pro Gespräch
  - Begrenzung des Speichers pro Faxbox
- Automatische Bereinigung von Sprach- und Faxnachrichten möglich
- Benachrichtigung per RSS-Feed und Anruf (intern und extern)
- Faxversand über das Netzwerk
- Individuelle Ansagen, abhängig von der übermittelten Rufnummer, Uhrzeit und Ruftyp
- Intelligente Nachrichtenweiterleitung per E-Mail:
  - Sprachnachrichten als WAVE, Faxnachrichten als PDF
  - bis zu 10 Empfänger pro Voicemail- und Faxbox
  - SSL-Verschlüsselung möglich
  - Unterstützte Mailprovider/-Server: Google, T-Online, WEB.DE, icloud, GMX, Microsoft Exchange, Tobit David, Sendmail, Postfix usw.
- Rufannahme abhängig:
  - von der Uhrzeit (Anlagenkonfigurationen, z. B. Tag und Nacht)
  - vom Ruftyp (anonym, extern, intern oder Tür)
- Separates Archiv zum Ablegen bereits gelesener bzw. abgehörter Nachrichten
- Sprachunterstützte Bedienung der Mailboxen lokal und aus der Ferne
- Vertreterfunktion
- Volle Systemintegration, komfortable Menüführung über schnurgebundene COMfortel-Systemtelefone
- Weiterleiten und Kopieren von Sprach- und Faxnachrichten auf andere Voicemail- bzw. Faxboxen
- Zeitabhängiges Ein- und Ausschalten der Voicemailboxen

Unterstützte Auerswald Telefonanlagen

- COMpact 5000
- COMpact 5000R

Technische Daten

- **Betriebsspannung**: aus dem COMpact 5000/5000R-Grundgerät
- **Einbau:** Steckplatz im Gehäuse der COMpact 5000/5000R
- **DSP-Kanäle:** max. 16, davon:
  - max. 8 als Voicemail- und Faxkanäle
  - max. 16 als VoIP-Kanäle
- **Voicemailspeicher**: max. 120 Stunden inkl. Ansagen (bei 4 GByte Speicher, nicht im Lieferumfang)
- **Faxspeicher**: ca. 3.500 Seiten (bei 4 GByte Speicher, nicht im Lieferumfang)
- **Fax-Standard**: T.30 nach ITU-T
- **Abmessungen** (B x H x T): 160 mm x 70 mm x 25 mm
- **Gewicht**: ca. 50 g
- **Sicherheit**: CE

Lieferumfang

- COMpact 4DSP-Modul

Bestellinformation

- **Bezeichnung**: COMpact 4DSP-Modul
- **Artikelnummer**: 90134
- **EAN-Code**: 4019377901342

Copyright © 2014 Auerswald GmbH & Co. KG
Version 2.0 - Technische Änderungen vorbehalten