


TSA-a/b

Adapter zur Anschaltung von 4-Draht- oder FTZ-Türsprechstellen an einen a/b-Port von ITK-Anlagen.

- Einfacher Anschluss von älteren (vorhandenen) Türsprechanlagen mit bis zu 2 Klingeltasten an einen analogen Teilnehmerport einer modernen Telefonanlage
- Umsetzung von 2-Draht-Schnittstelle (nach FTZ 123 D 12-0) und 4-Draht-Schnittstelle auf a/b
- Zusätzliche Schaltmöglichkeiten für z. B. Zweitklingel oder Beleuchtung durch optionale Auerswald a/b-Schaltmodule
- Stromversorgung über Klingeltrafo
- Getrennte Lautstärkeinstellung für beide Sprechwege, Impedanz einstellbar
- Eingebauter Leistungsverstärker für Sprechstellen ohne Endstufe



Die Umstellung der Telefonie auf IP zieht häufig die Anschaffung einer neuen Telefonanlage nach sich. Diese modernen ITK-Systeme sind zwar auf dem neuesten Stand der Technik und bieten jede Menge moderner Features, doch einen Anschluss für die vorhandenen Türstationen wird man vergeblich suchen. Dafür hat Auerswald die Lösung:

Mit dem Türsprechadapter TSA-a/b können Türsprechstellen mit einer älteren 4-Draht-Schnittstelle oder mit einem 2-Draht-Anschluss nach FTZ 123 D 12-0, die sich vielleicht aus baulichen Gründen nicht einfach austauschen lassen, am analogen Port einer modernen, VoIP-fähigen Telefonanlage angeschlossen werden. Die vorhandene Türstation von z. B. Siedle, Ritto, Grothe, Telekom oder Auerswald kann erhalten bleiben.

Der TSA-a/b wurde nicht nur für Auerswald ITK-Anlagen konzipiert, er ist für den Betrieb an allen gängigen Telefonanlagen mit analogen Teilnehmerports geeignet.

Technische Daten

- **Versorgungsanschluss:** Klingeltrafo, 8-12 V AC oder 12-40 V DC, max. 0,5 A
- **Systemanschluss:** a/b-Port einer Telefonanlage
- **Türfreisprechanschluss:** 4-Draht-System oder Schnittstelle nach FTZ 123 D12-0 (z. B. von Siedle, Ritto, Grothe, Telekom, Auerswald), Stromversorgung 9/12 V DC, 200 mA (schaltbar)
- **Klingeltasten:** max. 2, potentialfrei
- **Türöffner-Relais:** 8-12 V AC, 12-40 V DC, 2 A
- **Licht-Relais:** 8-12 V AC, 12-40 V DC, 1 A
- **Gehäuse:** Kunststoff, grau
- **Abmessungen:** (B x H x T): 142 mm x 81 mm x 27 mm
- **Gewicht:** 136 g
- **Sicherheit:** CE

Lieferumfang

- Türsprechadapter TSA-a/b
- Installationsanleitung
- Montagematerial

Bestellinformation

- **Bezeichnung:** TSA-a/b
- **Artikelnummer:** 90060
- **EAN-Code:** 4019377900604

Copyright © 2016 Auerswald GmbH & Co. KG
Version 5.0 - Technische Änderungen vorbehalten